

8.4 寸 4U 一体化工控机 BC-4001



系统要求

博控BC4001工业级一体化工作站 是专门为工业级恶劣环境而设计的工业液晶一体化工 控机。工业一体化工作站，采用工业级别高亮度LCD 液晶屏，尺寸从8.4 寸、10.4 寸、12.1 寸、15.1 寸、17 寸全面解决，可选各种类型的触摸屏，方便灵活的安装方式，上架式及嵌入式 优质钢结构。并将传统工业计算机的特性与工业级显示器的完美组合。既具备了IPC 工控 机的高扩展性，高可靠性，又具备显示、鼠标，键盘的一体化的方便性。 尺寸为8.4 寸、10.4 寸、12.1 寸、15 寸、17 寸系列、标准19 寸上架式安装方式，确保您有效地利用空间。工业级一体化工作站广泛应用于工厂自动化，机械设备、智能交通、电力、石化、监控、航 海、电讯监控、军队、车载等行业的特殊工作环境。

主要特点

- * **8.4"** 高亮度 TFT SVGA LCD
- * 分辨率：800(H)×600(V) 亮度：300 cd/m²
- * 前置USBX1，5.25"CD-ROM
- * 前面板 OSD，薄膜按键，触摸板
- * 可选配工业母板和14 槽无源底板
- * 高档铝合金面板和坚固型金属机壳
- * 前面板符合NEMA 4/IP 65

显示规格	
尺寸	8.4"
TFT 类型	SVGA
分辨率	800(H)×600(V)
色彩	26 万色
视角	140/120°(H/V)
亮度	300 cd/m ²
背光寿命	35,000 hrs
对比度	1200 : 1
触摸屏	——
系统与结构	
架构	高档铝合金面板和强固型金属机壳
前面板颜色	黑色（色彩可选）
软盘驱动	1×3.5 " FDD
CD-ROM	1×5.25 "
硬盘驱动器	1×3.5 " SATA
扩展槽	14 槽无源底板 PCI/ISA/PICMG
USB 端口	1×USB2.0（前置）
OSD	有
冷却系统	内置散热风扇
键盘/鼠标	抽拉键盘；触摸板
电源	ATX-250W
尺寸（mm）	483 (W)x450(H)x180(D)
重量（kg）	4
安装	标准机架式或嵌入式
环境参数	
工作温度	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
储存温度	-20 - 60 °C (-4 ~ 140 °F)

储存湿度	10- 90% @40°C Non-condensing, without touch screen
振动	5 - 17Hz, 0.1" double amplitude displacement
	17 - 640Hz, 1.5G acceleration peak to peak
冲击	15G peak acceleration (11 msec, duration)
面板防护	前面板符合 NEMA 4/IP 65 标准
订购信息	
BK-4001	8.4" SVGA TFT LCD ;14 槽无源底板 PCI/ISA /PICMG; ATX-250W 电源